

POS. VALBEVEILIGING

0. VALBEVEILIGING, DAKANKER LOCK ONTOP (NEN-EN 795)

Leverancier:

VB Garant Valbeveiliging

Postbus 17

5384 EV Heesch

Nederland

info@vbgarant.nl

Type: ABS-Lock® OnTop Dakanker

Algemeen: Edelstaal aanslagpunt conform EN 795 type A, geschikt voor 3 personen tegelijkertijd, zonder dakdoorboring, levering en naar voorschrift positioneren en monteren door genoemde leverancier. Het aanslagpunt wordt zonder dakbeschadiging op de bovenste laag ingewerkt. Voor het inwerken wordt het gelijke type dakbedekking (bitumen of kunststofbanen) gebruikt. Voor montage dient het dakoppervlak minstens 15m² te bedragen.

Gecertificeerd door EC geaccrediteerd testinstituut.

Materiaal dakanker: corrosievast staal AISI 316.

Materiaal bevestigingsmiddelen: corrosievast staal AISI 316.

Bevestigingsmethode: Bevestigingsmethode: Vaststellen in overleg met leverancier.

Gebruikers, aantal: 3

Aantal dakankers in overleg en advies leverancier.

Toebehoren:

- Harnasgordel (NEN-EN 361) voorzien van ankerpunt op borst en rug.
- Veiligheidslijn met lijnklem en demper.
- Opbergtas voor pbm.
- Waarschuwbord "Valbeveiliging verplicht in gevarezone" bij daktoegang.