

Bestektekst ABS-Lock® OnTop systeem:Edelstaal ankerpunt in te werken op dakbedekking

Edelstaal ankerpunt ABS-Lock OnTop, conform EN 795 type A, geschikt voor 3 personen tegelijkertijd, zonder dakdoorboring, levering en naar voorschrift positioneren en monteren door genoemde leverancier. Het aanslagpunt wordt zonder dakbeschadiging op de bovenste laag ingewerkt. Voor het inwerken wordt het gelijke type dakbedekking (bitumen of kunststofbanen) gebruikt. Voor montage dient het dakoppervlak minstens 15m² te bedragen.

Pos.	Beschrijving	Stuks	Stukprijs	Totaalprijs
	ABS-Lock OnTop	_____	_____	_____€

Toebehoren Persoonlijke valbeveiliging set:

- Harnasgordel (EN 361) voorzien van ankerpunt op borst en rug.
- Veiligheidslijn 10m met lijnklem (EN 353-2).
- Opbergtas voor pbm.

Pos.	Beschrijving	Stuks	Stukprijs	Totaalprijs
	VB Garant set	_____	_____	_____€

Leverancier:

VB Garant Valbeveiliging
Postbus 17
5384 EV Heesch
Nederland
Tel: +31(0)412-851155
info@vbgarant.nl
www.vbgarant.nl